



# tesa® 61958 EasySplice® FilmLine Black A



## Informacja Produkcie

Zintegrowana taśma do łączenia

### Opis produktu

Elementy

- Nośnik poliestrowy
- Plaster o niskiej adhezji
- Substancja klejąca z modyfikowanego kauczuku syntetycznego

Właściwości produktu:

- Pasek ochronny z rozcięciem do pewnego mocowania górnej warstwy
- Solidny nośnik poliestrowy do pewnego łączenia nawet przy silnym naprężeniu rolki
- Dwustronny czarny nośnik umożliwiający detekcję optyczną połączenia na stojaku na rolki lub w kolejnych procesach
- Wysoka przylepność i dobra adhezja na powierzchniach niepolarnych, zapewniające doskonałe łączenie kończącego się zwoju i nowej rolki
- Jeden plaster samoprzylepny z dostosowaną specyfiką odklejania, zapewniający precyzyjne rozpoczęcie nowej rolki po połączeniu

### Cechy

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- Robust polyester backing for secure splicing even at high web tension
- Double-sided black backing for optical detection of the splice at the reel stand or in following processes
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One adhesive strip with tailored peel off characteristics for a precise opening of the new reel after contact

### Zastosowania

Taśma nadaje się w szczególności do szybkiego łączenia, podczas dowolnych procesów przetwarzania folii, np. w druku fleksograficznym lub rotograwiurym, a także w procesach laminowania.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                  |                     |        |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | PETP             | • grubość całkowita | 105 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor             | czarny |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                                  |           |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 60 %    | • okres trwałości (w opakowaniu) | 18 months |
| • odporność na rozciąganie | 70 N/cm |                                  |           |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61958>



# tesa<sup>®</sup> 61958 EasySplice<sup>®</sup> FilmLine Black A

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61958>