



tesa® Professional 4392

Informacja Produkcie

Maskowanie i ochrona karoserii samochodowej przed szpachlowaniem i malowaniem

Opis produktu

tesa® Easy Protect Premium 4392 została specjalnie opracowana z myślą o doskonałych rezultatach prac malarskich i szpachlowania. Produkt zapobiega plamieniu karoserii samochodu po zakończeniu procesu suszenia w piecu lub suszenia IR przy nieznacznych pozostałościach wilgoci. Folia na 150m rolce o szerokości 4m pozwala na łatwą aplikację przez tylko jedną osobę. Ułatwione stosowanie folii dzięki nadrukowi podziałki pomiarowej co 50cm. Dzięki doskonałym właściwościom elektrostatycznym folia dobrze przylega do powierzchni.

Cechy

- The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

Zastosowania

- Profesjonalne lakierowanie
- Ochrona karoserii
- Zapobiega powstawaniu plam przy nieznacznych pozostałościach wilgoci

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- Materiał nośnika folia PE

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|------|
| • odporność na rozciąganie | 6.9 N/cm | • materiał dobrze maskujący | HDPE |
| • grubość powierzchni maskującej | 16 µm | • łatwo usuwalna | tak |



tesa[®] Professional 4392

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04392>