



tesa[®] 7190

Informacja Produkcie

Wysokiej jakości samoprzylepna folia dekoracyjna do zaciemniania i trwałego zabezpieczania delikatnych powierzchni

Opis produktu

Taśma samoprzylepna składa się z czarnej folii z PVC pokrytej substancją klejącą z czystego akrylu. Taśmę tesa[®] 7190 można stosować w branży motoryzacyjnej w celach dekoracyjnych, zarówno do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Do zalet produktu należą doskonały wygląd oraz długotrwałe właściwości adhezyjne. Taśmę można także stosować do celów trwałego zabezpieczania części samochodowych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz do zaklejania otworów w karoserii.

Po podgrzaniu folię można formować, dzięki czemu dopasowuje się ona do powierzchni trójwymiarowych.

Cechy

- The product features perfect optical appearance and long lasting adhesion properties.
- The film can be shaped when heated and can also be used on 3D-surfaces.
- tesa[®] 7190 can be applied for exterior and interior decorative purposes in the automotive industry.

Zastosowania

tesa[®] 7190 została stworzona z myślą o zastosowaniach do dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do trwałego zabezpieczania nadwozi samochodów.

Taśma ta ma doskonałe właściwości wizualne i długotrwałe właściwości adhezyjne do lakierowanych powierzchni.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • kolor | czarny |
| • typ substancji klejącej | akryl | • kolor paska zabezpieczającego | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | papier pokryty polietylenem | • waga paska zabezpieczającego | 138 g/m ² |
| • grubość całkowita | 185 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 250 % | • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak |
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm | • odporność na chemikalia | bardzo dobra |
| • matowe wykończenie powierzchni | tak | • odporność na ścieranie | dobra |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07190>



tesa[®] 7190

Informacja Produkcje

Dodatkowe informacje

Materiał występuje albo w rolce albo w formie wykrojników.

Specjalny pasek ochronny gwarantuje dokładne wykrawanie oraz idealne zastosowanie.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07190>