



# tesa® 51616 ID



## Informacja Produkcie

Gruba taśma włókninowa z PET o wysokich właściwościach wygłuszających

## Opis produktu

tesa® 51616 ID to gruba taśma włókninowa z tworzywa PET oraz z masą klejącą na bazie kauczuku.

Właściwości produktu:

- Wysokie właściwości wygłuszające
- Wysoka odporność na ścieranie
- Można urywać ręcznie

Kolor: czarny

## Cechy

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Handtearable
- Identifier solution

## Zastosowania

tesa® 51616 ID przeznaczona jest do stosowania w kabinie samochodu, zapewnia wysoki poziom tłumienia hałasu.

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                    |                               |        |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | wełna PET          | • typ paska zabezpieczającego | PP     |
| • typ substancji klejącej | oparty na kauczuku | • grubość całkowita           | 650 µm |

## Asortyment produktów

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| • Available colors | czarny / biały |
|--------------------|----------------|

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu               | 35 %                 | • siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • odporność na rozciąganie               | 30 N/cm              | • Temperature resistance max.            | 105 °C               |
| • Hand tearability                       | tak                  | • Temperature resistance min.            | -40 °C               |
| • kolor logo                             | fioletowy            | • twardość                               | średni               |
| • siła odwijania (szerokość rolki > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • wygłuszanie hałasu (lv312)             | Class D              |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51616>



# tesa<sup>®</sup> 51616 ID

## Informacja Produkcje

### Siła przyczepności

- stali 3 N/cm

## Warunki przechowywania

### Warunki przechowywania

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

## Dodatkowe informacje

Standardowa szerokość: 19mm

Standardowa długość: 10m

- Możliwa jest większość kombinacji szerokości i długości
- Inne wymiary są dostępne na zapytanie
- Standardowa średnica rdzenia: 38mm

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51616>