



tesa® 6056

Informacja Produkcie

Dyspenser półautomatyczny, stacjonarny

Opis produktu

tesa® 6056 to dyspenser stacjonarny pozwalający na odcinanie kawałków taśmy o określonej długości, wyposażony jest w elektromagnetyczne ostrze tnące. Urządzenie to posiada wszechstronne zastosowanie i można stosować je do podawania niemal wszystkich taśm samoprzylepnych tesa® do szerokości 50mm, zwłaszcza taśm tkaninowych i papierowych. Przy pomocy tego dyspensera można bez problemu przecinać nawet trudne do cięcia materiały. Dzięki poprzecznemu ostrzu tnącemu uruchamianemu elektromagnetycznie uzyskuje się idealne, precyzyjne cięcie.

Cechy

- Due to the electromagnetic triggered transverse blade a smooth clean cut is achieved.
- It is universally applicable for nearly all kinds of tesa® self-adhesive tapes up to 50 mm width, particularly cloth and paper tapes.
- Even difficult to cut materials are cut perfectly.

Zastosowania

Potrzebną długość odcinka taśmy ustawia się na skali pomiarowej po lewej stronie dyspensera w zakresie od 30 do 150 mm. Taśmę tesa® odwija się ręcznie do momentu, w którym rolka pomiarowa zablokuje rozwijanie taśmy. Po delikatnym pociągnięciu taśmy w dół specjalny mikrowłęcznik uruchamia elektromagnetyczne ostrze tnące. Odcinek taśmy o ustawionej uprzednio długości zostaje automatycznie odcięty. Tak więc jeden jedyny ruch ręki wystarcza na odwinięcie, przecięcie i zabranie odcinka taśmy tesa® o określonej wcześniejszej długości. W przypadku odcinków o długości przekraczającej 150 mm rolka pomiarowa przełączana jest na działanie ciągłe. Automatyczny dyspenser tesa® 6056 wyposażony jest w funkcję nastawiania siły działania elektromagnetycznego ostrza. Przy cięciu cienkich taśm takich jak taśmy foliowe o niewielkiej szerokości, można nastawić mniejszą siłę cięcia, tym samym zmniejszając do minimum poziom głośności działania urządzenia i zapobiegając niepotrzebnemu jego zużyciu.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| • max. średnica rolki | 180 mm | • waga | 5500 g |
| • przeznaczenie | wielofunkcyjny | • wstępne ustawianie długości do | 30-150 mm |
| • Roll width max | 50 mm | • średnica rdzenia | 3 |
| • sposób napędu | automatyczny | | |



tesa[®] 6056

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=06056>