



tesa® Gwóźdź samoprzylepny 2 kg, tapeta i tynk



Informacja Produkcie

BNR 77776

Opis produktu

Gwóźdź samoprzylepny ułatwiający szybki montaż przedmiotów o masie do 2 kg. Do montażu przedmiotów dekoracyjnych na powierzchniach delikatnych (tapeta, tynk).

Cechy

- Do delikatnych i fakturowanych powierzchni
- Do montażu przedmiotów o masie do 2 kg* na gwóźdź lub 4 kg na 2 gwoździe
- Usuwanie bez śladu
- Do powtórnego użycia z nowym plastrem

*zapoznaj się z instrukcją obsługi

Zastosowania

How to apply – Step by step1. Ensure the best possible bond by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. First, apply the Adhesive Strip to the rougher surface, so in the case of wallpaper or plaster always first apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. By pressing down like this the flexible polymer chains are activated and form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 2 Kg |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | • Nie zawiera silikonu | tak |



tesa® Gwóźdź samoprzylepny 2 kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • odporność na wilgoć | nie |
| • Baterie w zestawie | nie | • Odpowiednie powierzchnie | Gips, Tapeta |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Hazard material | nie | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Materiał | PS (polistyren) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku z | Plaster |
| • Odporność na oleje i smary | nie | | samoprzylepny do tapet 1 kg |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie | • Wodoodporność | nie |
| | | • Wymagane baterie | nie |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>