



# tesa® 4313 PV12



## Informacja Produkcie

Taśma pakowa premium o wysokiej przyczepności z papierem pochodzącym z odpowiedzialnych źródeł

### Opis produktu

tesa® 4313 PV12 to taśma pakowa premium o wysokiej przyczepności, posiadająca papierowy nośnik z powłoką antyadhezyjną niezawierającą silikonu oraz system klejący z kauczuku syntetycznego niezawierający rozpuszczalników. Odporny na rozdarcia papierowy nośnik premium jest wykonany z papieru pochodzącego z dobrze zarządzanych certyfikowanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Klej z kauczuku syntetycznego tesa® 4313 PV12 zapewnia bardzo silną przyczepność do szerokiego asortymentu kartonów o zróżnicowanej jakości, dzięki czemu doskonale nadaje się do zaklejania opakowań kartonowych o średniej i dużej masie. Materiał nośnika jest wykonany z papieru będącego naturalnym i ekologicznym materiałem. Połączenie certyfikowanego papierowego nośnika i niezawierającej rozpuszczalników substancji klejącej z kauczuku syntetycznego sprawia, że papierowa taśma pakowa premium jest przyjazna dla środowiska i recyklingu zgodnie z metodą INGEDE. tesa® 4313 PV12 może być używana ręcznie lub z dozownikiem i jest dostępna w kolorach kremowym i białym.

<span style="color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028); background-color: var(--palette-white, #fff);">

### Sustainable Aspects

- Responsibly sourced paper backing
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Cechy

- Ponieważ produkt nie zawiera chloru i jest wytwarzany z wykorzystaniem wyłącznie pochodnych oleju mineralnego, można go utylizować w przyjaznym dla środowiska procesie obróbki cieplnej.
- Papierowa taśma pakowa premium nadaje się do zadrukowania.
- Idealna do zaklejania kartonów o średniej i dużej masie (maks. 20 kg)
- Papierowa taśma pakowa premium jest przyjazna dla recyklingu i można ją utylizować zgodnie z metodą INGEDE 12
- tesa® 4313 PV12 nadaje się do zadrukowania i może być stosowana ręcznie lub z dyspenserem.

### Zastosowania

- tesa® 4313 PV12 jest idealna do zaklejania kartonów o średniej i dużej masie
- Ta papierowa taśma pakowa może być używana do prezentacji marki i w celach reklamowych
- tesa® 4313 PV12 nadaje się do dyspenserów ręcznych i automatycznych

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04313>



# tesa<sup>®</sup> 4313 PV12

## Informacja Produkcje

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                  |                     |        |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | papier           | • grubość całkowita | 125 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny |                     |        |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |              |                                |                    |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 %          | • nakładanie automatyczne      | tak                |
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm      | • Packaging Weight             | Up to 20 kg        |
| • Bez rozpuszczalników     | tak          | • Suitable for dangerous goods | nie                |
| • Ciche odwijanie          | tak          | • Suitable for deep freezing   | nie                |
| • Hand tearability         | bardzo dobra | • Transport Information        | Temperature 0-35°C |

### Siła przyczepności

- |         |          |
|---------|----------|
| • stali | 9.5 N/cm |
|---------|----------|

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04313>