



tesa® 53327

Informacja Produkcie



Taśma monofilamentowa tesa® wzmocniona wzdłużnie o podstawowej wytrzymałości

Opis produktu

tesa® 53327 to podstawowa taśma monofilamentowa wzmocniona wzdłużnie włóknem szklanym.

tesa® 53327 składa się z substancji klejącej z syntetycznego kauczuku. Charakteryzuje się niskim wydłużeniem i dobrą odpornością na rozdarcie oraz ścinanie.

Do podstawowych zastosowań związanych z paletyzacją i pakowaniem.

Cechy

- tesa® 53327 has a high-tack synthetic rubber adhesive system
- It has a good tear resistance
- It has a low elongation

Zastosowania

- Paletyzacja ciężkich jednostek transportowych ogólnego przeznaczenia
- Wzmocnienie skrzyń i palet do transportu
- Wzmacnianie ciężkich kartonów i skrzyń
- Wiązkanie elastycznych produktów, takich jak pokrycia podłogowe
- Wiązkanie części meblowych do składania i transportu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | włókno szklane / polipropylen dwukierunkowo orientowany | • grubość całkowita | 95 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4 % | • odporność na rozciąganie | 175 N/cm |
|----------------------------|-----|----------------------------|----------|

Siła przyczepności

- | | |
|---------|--------|
| • stali | 6 N/cm |
|---------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=53327>



tesa[®] 53327

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=53327>