



# tesa<sup>®</sup> 4150

## Informacja Produkcie



Taśma maskująca

### Opis produktu

tesa<sup>®</sup> 4150 to taśma maskująca o nośniku z PCV i substancji klejącej z akrylu odpornego na procesy starzenia.

### Cechy

tesa<sup>®</sup> 4150 is a masking tape with a PVC-backing and age-resistant acrylic adhesive.

### Zastosowania

Taśma maskująca dla szerokiej gamy wymogów związanych z maskowaniem.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |           |                     |       |
|---------------------------|-----------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | folia PVC | • grubość całkowita | 70 μm |
| • typ substancji klejącej | akryl     |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                        |       |
|----------------------------|---------|------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 70 %    | • niska siła odwijania | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 53 N/cm | • łatwo usuwalna       | tak   |

### Siła przyczepności

- |         |        |
|---------|--------|
| • stali | 4 N/cm |
|---------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4150

## Informacja Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04150>