



tesa® Gwóźdź samoprzylepny do otworów profilowanych 0,5kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

BNR 77782

Opis produktu

Gwoździe samoprzylepne można regulować w poziomie i w pionie, dzięki czemu idealnie nadają się do bezpiecznego montażu małych urządzeń elektrycznych, np. Routerów Wi-Fi, na tapetach i gipsie. Usuwalne bez śladu, z możliwością wielokrotnego użytku.

Cechy

- Poziomo i pionowo regulowany gwóźdź samoprzylepny do otworów profilowanych
- Do delikatnych i teksturowanych powierzchni (tapeta i tynk)
- Idealny do bezpiecznego montażu małych urządzeń, np. Routery WIFI
- Możliwość zawieszenia przedmiotów o wadze do 0,5 kg na jeden gwóźdź (1 kg na dwa gwoździe)
- Łatwy montaż bez narzędzi i zdejmowanie bez pozostawiania śladów
- Możliwość wielokrotnego użytku z nowymi plastrami samoprzylepnymi

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 0.5 Kg |
| • Holding power of strip up to | 0.5 Kg | • Nie zawiera silikonu | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odpowiednie powierzchnie | Gips, Tapeta |
| • Baterie w zestawie | nie | • Ozone resistance | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Hazard material | nie | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Materiał | PS (polistyren) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku z | Plaster |
| • Odporność na oleje i smary | nie | | samoprzylepny do tapet 1 kg |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie | • Wodoodporność | nie |
| • odporność na wilgoć | nie | • Wymagane baterie | nie |



tesa® Gwóźdź samoprzylepny do otworów profilowanych 0,5kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>