



tesafilm® Taśma urywalna ręcznie

Informacja Produkcie



BNR 57521, 57520

Opis produktu

Urywalna ręcznie taśma tesafilm® to niepowtarzalna taśma samoprzylepna. Posiada specjalnie brzegi ułatwiające jej urywanie bez użycia dyspensera.

Cechy

- Do ręcznego urywania dzięki specjalnie karbowanym brzegom
- Przezroczysta
- Niezawodna przyczepność
- Wysoka odporność na starzenie
- Łatwość odwijania
- Folia PP i substancja klejąca niezawierająca rozpuszczalników

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- Materiał nośnika BOPP
- typ substancji klejącej akryl na bazie wody
- grubość całkowita 72 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie | 23 N/cm | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Baterie w zestawie | nie | • Opakowanie przyjazne środowisku | _NULL |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Pole aplikacji | Dom, Biuro |
| • Ciche odwijanie | tak | • Przezroczystość | dobra |
| • Hand tearability | tak | • Roll width max | 19 mm |
| • Hazard material | nie | • Rozciągliwość | 10 % |
| • Maksymalna długość rolki | 25 m | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • Materiał | PP (polipropylen) | • Siła odwijania n/cm | 2 N/cm |
| • Możliwość pisania | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Neutralność na fotokopiach | tak | • Wielokrotnego użytku | nie |
| • Odporność na rozdzarcie | nie | • Wymagane baterie | nie |
| • odporność na starzenie (uv) | tak | • Ząbkowane ostrze | _NULL |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/ lub leworęcznych | _NULL | | |



tesafilm® Taśma urywalna ręcznie

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>