



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0



## Informação Produto

Fita adesiva fineline para mascaramento de pintura

### Descrição do produto

A tesa<sup>®</sup> 4244 PV2 é uma fita adesiva de PVC plasticizado com adesivo de borracha natural para mascaramento que oferece uma alta força de tensionamento, alto alongamento e alta gramatura de adesivo para superfícies rugosas e aplicações especiais.

- Não encolhe sob altas temperaturas;
- Dorso conformável para variações dimensionais da peça durante secagem em estufa ;
- Não deixa resíduos após remoção;
- Alta adesão em superfícies rugosas.

### Características

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

### Aplicação

tesa<sup>®</sup> 4244 PV0 é adequado para vários tipos de aplicações de mascaramento. Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é entender completamente sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação correta do produto.

Exemplos de aplicações são:

- Aplicações de mascaramento de para-choque
- Aplicações de mascaramento em curvas apertadas e estreitas e formas 3D difíceis
- Mascaramento com requisitos especiais em relação ao uso de PVC ou halogênio

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                  |                   |        |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC        | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de adesivo     | borracha natural |                   |        |



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	237 %	• De fácil remoção	sim
• Força de tensionamento	27 N/cm	• Hand tearability	muito bom
• Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas)	sim	• Retardante de chama	muito bom

### Adesão aos valores

• aço	3.7 N/cm
-------	----------

### Informação Adicional

A tesa<sup>®</sup> 4244 também está disponível com liner de papel (4244PV6) para fabricação de peças técnicas.

## Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04244>