



# tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape



## Informação Produto

Fita de tecido com revestimento transparente para exteriores

## Product Description

A robusta fita de tecido com revestimento transparente 4665, da tesa® é a solução para quem quer dominar na perfeição os trabalhos realizados no exterior!

## Características

- Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it can be used for up to a year after its initial application.
- The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

## Aplicações

tesa® 4665 - Fita de tecido com revestimento transparente para exteriores, 25m x 48mm

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Aplicações

- |                         |                         |                   |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | tecido extrudido com PE | • Espessura total | 215 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética      |                   |        |

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |                          |                             |     |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 27 %                     | • Margens rasgadas direitas | bom |
| • Força de tensão       | 43 N/cm                  | • Resistência à abrasão     | bom |
| • Hand tearability      | bom                      | • Resistente à água         | bom |
| • Malha (mesh)          | 30 count per square inch |                             |     |

## Adesão aos valores

- |       |        |
|-------|--------|
| • aço | 9 N/cm |
|-------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04665>