



tesa[®] 60462 Duct Tape

Informação Produto

Fita americana de uso generalista



Product Description

tesa[®] 4615 é uma fita americana utilitária para aplicações de uso generalista. Consiste num tecido de malha 27 laminado num filme de PE colorido. O produto é revestido com uma massa adesiva de borracha sintética com tecnologia isenta de solventes.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Características

- Une instantaneamente com elevada adesividade numa variedade de materiais
- Desenrola suavemente e é fácil de rasgar à mão
- Repelente da água e durável

Aplicações

O produto pode ser utilizado para uma variedade de aplicações básicas como, por exemplo,

- Unir camadas protetoras, por exemplo, filmes plásticos e folhas de papel
- Fixação e agrupamento de fios, cabos e objetos soltos
- Fecho, marcação e máscara mesmo em superfícies ligeiramente rugosas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• tecido laminado com PE	60 %	• Espessura total	175 µm
• Type of adhesive Grid	borracha sintética	• Espessura da fita	_NULL µm
• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %		



tesa[®] 60462

Duct Tape

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	14 %	• Remoção sem resíduos	não
• Força de tensão	40 N/cm	• Resistência à abrasão	bom, médio
• Disponível em rolos de grandes comprimentos (spools)	não	• Resistência à humidade	bom, médio
• Fácil de escrever por cima	não	• Resistente à água	bom, médio
• Força de desenrolamento a 30m/min	3.5 N/cm	• Tack	muito bom
• Hand tearability	bom, médio	• Temperatura de aplicação mais baixa	5 °C
• Malha (mesh)	27 threads/inch ²	• Temperatura de funcionamento até	60 °C
• Margens rasgadas direitas	bom, médio		

Adesão aos valores

• Adesão ao suporte	5 N/cm	• aço	7 N/cm
---------------------	--------	-------	--------

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60462>