



tesa® Professional 60950

Informação Produto



A fita adesiva antiderrapante é uma excelente solução de segurança

Product Description

A fita adesiva antiderrapante 60950 da tesa® permite-lhe controlar zonas de trabalho perigosas!

Características

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties
- It is certified in accordance with DIN 51130.

Aplicações

tesa® 60950 - Fita adesiva antiderrapante (preta), 15m x 25mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC film coated with mineral particles | • Espessura da fita | 720 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Espessura do protector (liner) | 180 µm |
| • Espessura total | 900 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Pilhas incluídas | não |
| • De fácil remoção | não | • Pilhas necessárias | não |
| • Fluorescente | não | • Resistência a químicos | bom |
| • Hand tearability | bom | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 5.8 N/cm |
|-------|----------|



tesa[®] Professional 60950

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60950>