tesa® 4156 PV1

Informação Produto

Fita adesiva especial para montagem de fotolitos

Product Description

tesa® 4156 PV1 é uma fita adesiva especial concebida para máscara de filmes e negativos. A fita está disponível em litho-vermelho (cor 57).

- tesa® 4156 PV1 é resistente à luz e ao envelhecimento e é facilmente removida sem partir ou rasgar. Também não deixa resíduos de massa adesiva.
- tesa® 4156 PV1 é fácil de aplicar, pois mantém-se plana durante o posicionamento e não encaracola as suas margens.
- tesa® 4156 PV1 assegura uma máscara segura com perfeita definição de orlas.
- tesa® 4156 PV1 apresenta uma elevada transparência ao olho humano, mesmo sem a utilização de uma mesa de luz. As partes mascaradas permanecem, portanto, invisíveis permitindo o posicionamento exacto da fita.
- Devido às suas propriedades especiais, tesa® 4156 PV1, é também indicado para emendas em filme.

*tesa® 4156 PV1 é recomendado para utilização com os desenroladores litográficos tesa® 6082 e 6090. Especialmente concebidos para trabalhos litográficos, a lâmina de corte a direito não deixa uma orla serrilhada.

Características

- tesa® 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave adhesive residues.
- tesa® 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
- tesa® 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
- tesa® 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
- Due to its special properties tesa® 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
- tesa® 4156 PV 1 is recommended for use with tesa® litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

Aplicações

tesa® 4156 PV 1 é uma fita especial concebida para montagem de filmes e negativos.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- Material do suporte: celofane
- Espessura total: 60 µm
- Cor: litho-vermelho

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04156

tesa® 4156 PV1

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04156