tesa® 4323

Informação Produto

Fita de máscara em papel

Product Description

tesa® 4323 é uma fita de pintura em papel liso, com massa adesiva em borracha natural.

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
- The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting.

Aplicações

O produto é indicado para aplicações generalistas: máscara na pintura, vedação, fixação, fecho de embalagens leves, etc.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

Material do suporte	papel ligeiramente crepado	Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	57 %
Tipo de massa adesiva	borracha natural	Espessura total	125 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento à ruptura	10 %	Hand tearability	muito bom
Força de tensão	33 N/cm	Resistência à temperatura (30 min)	80 °C

Adesão aos valores

aço	2.8 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04323

tesa® 4323

Informação Produto

Informação Adicional

Now also available in black color.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04323