



tesa® 6056

Informação Produto

Desenrolador de bancada semi-automático

Product Description

tesa® 6056 é um desenrolador de bancada, que permite pré-regular o comprimento da fita e o corte é feito electromagneticamente. É universalmente aplicável para quase todos os tipos de fitas tesa® até 50 mm de largura, particularmente fitas em tecido e papel. Mesmo materiais difíceis de cortar são cortados perfeitamente. Devido à lâmina transversal de gatilho electromagnético, obtém-se um corte limpo e liso.

Características

- Due to the electromagnetic triggered transverse blade a smooth clean cut is achieved.
- It is universally applicable for nearly all kinds of tesa® self-adhesive tapes up to 50 mm width, particularly cloth and paper tapes.
- Even difficult to cut materials are cut perfectly.

Aplicações

O comprimento da fita desejado é ajustado na escala de medição, no lado esquerdo do desenrolador, num intervalo de 30 a 150 mm. A fita tesa® é desenrolada manualmente até que o rolo de medição evite mais desenrolamento da fita. Puxando a fita suavemente para baixo, é activado o corte transversal electromagnético. A tira de fita desejada é automaticamente cortada para utilização. Um simples movimento da mão é, portanto, suficiente para desenrolar, cortar e remover a tira de fita tesa® de comprimento pré-determinado. Para tiras maiores que 150mm, o rolo de medição é alterado para operação contínua. O desenrolador automático tesa® 6056 está equipado com uma unidade de controlo para ajustar a força de impacto do corte electromagnético. Definir uma força de impacto menor para fitas que são fáceis de cortar, como fitas em filme de larguras menores, para minimizar o ruído de impacto e o esforço do desenrolador.

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| • Aplicação | multifuncional | • Modo de condução | automático |
| • Core diameter | 3 | • Peso | 5500 g |
| • Diâmetro máx. do rolo | 180 mm | • Pré-definição do comprimento | 30-150 mm |
| • Largura do rolo máx. | 50 mm | | até |



tesa[®] 6056

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=06056>