tesa® 51006

Informação Produto

Fita para enfitamento de cablagens em tecido PET, para o compartimento do motor

Product Description

tesa® 51006 foi especialmente desenvolvido para enfitamento de cablagens e protecção para o compartimento do motor. As suas propriedades estão optimizadas para aplicação manual.

Características:

- Resistente ao apodrecimento
- Resistente a químicos
- Resistente à abrasão
- Flexível e liso
- Resistente ao rasgo
- Força de desenrolamento estável
- Resistente ao envelhecimento
- Forte adesividade

Características

- Resistant to abrasion
- High initial tack and adhesion
- Optimized for manual application
- Flag-resistant
- Can withstand environmental influences
- Constant unwind force – optimized for manual application
- Aging-resistant
- Flame-retardant
- Flexible and smooth

Aplicações

tesa® 51006 está desenvolvido para o compartimento de motores, providenciando proteção à abrasão.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• Material do suporte	tecido PET	• Espessura total	320 µm
• Tipo de massa adesiva	à base de borracha		

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51006

tesa® 51006

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Alongamento à ruptura 22 %
- Força de tensão 175 N/cm
- Amortecimento do ruído (LV312) Class A
- Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm) 10 N/roll (30 m/min)
- Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm) 10 N/roll (30 m/min)
- Resistência à temperatura máx. 150 °C
- Resistência à temperatura mín. -40 °C

Adesão aos valores

- aço 4.5 N/cm

Informação Adicional

- Dados técnicos de acordo com LV 312
- Aplicável no apoio à montagem

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51006