



tesa® Professional Espelhos

Informação Produto



BNR 55734, 55758, 55733, 55759, 55732, 55760, 65204, 55761

Product Description

Tal como o nome indica, a Fita Bi-adesiva de montagens Powebon para Espelhos tesa é ideal para fixar espelhos onde quiser, até em casas de banho húmidas.

Características

- Ideal para espelhos.
- Resistente à humidade.
- Fixa espelhos de 70 x 70cm no máximo com até 4mm de espessura.
- Adequada a áreas húmidas, como casas de banho.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura total | 1150 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| • À prova de água | não | • Resistência a químicos | não |
| • Application temperature from | -10 °C | • Resistência à temperatura máx. | 40 °C |
| • Área de uso | Interior | • Resistência à temperatura mín. | 10 °C |
| • Campo de aplicação | Escritório, Banheiro, Sala, Quarto da criança,, Corredor, Quarto, Em casa | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim |
| • Pilhas incluídas | não | • Resistente aos UV | sim |
| • Pilhas necessárias | não | • Reutilizável | não |
| • Remoção sem resíduos | não | • Substância perigosa | não |
| • Resistência à humidade | sim | • Superfícies adequadas | Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Metal, Aço |



tesa® Professional Espelhos

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>