



# 7078

## Informação Produto



ACX<sup>plus</sup> Elevada Resistência 2000µm

### Product Description

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7078 é uma fita em espuma acrílica preta.

Consiste num sistema acrílico de elevada performance e devido aos seus componentes únicos, combina uma excelente resistência à temperatura e uma excelente resistência a choques a frio. É indicada para uniões exigentes no exterior, especialmente em combinação com o Promotores de Adesividade tesa. O núcleo viscoelástico em espuma acrílica compensa diferentes alongamentos térmicos das partes unidas.

### Características

- Outstanding cold shock performance down to -40 °C
- In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions

### Aplicações

União de painéis e perfis de reforço nas seguintes indústrias

- Solar
- Elevadores
- Produção de equipamento
- Transportes

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |                   |                   |         |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte   | acrílico espumado | • Espessura total | 2000 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico puro     | • Cor             | preto   |

### Adesão aos valores

- Aço (após 3 dias) 37 N/cm

### Informação Adicional

PV 22 = Protector em papel branco revestido a PE com marca tesa® ACX<sup>plus</sup> impressa

PV 24 = Protector em filme azul



# 7078

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07078>