




tesa® Professional 53949

Bandă adezivă mată PV2



Informații Produs

Benzi cu proprietate de anti-reflexie a luminii, pentru multe tipuri de utilizări la evenimente

Descriere produs

Banda noastră textilă tesa® 53949 este formată dintr-o țesătură extrudată din PE prevăzută cu un adeziv din cauciuc natural. Deoarece este disponibilă în 3 variante de culori mate, este deosebit de potrivită pentru aplicații atunci când reflexiile trebuie evitate. Banda textilă multifuncțională se folosește frecvent la diferite evenimente, de ex. la concerte, târguri sau spectacole de teatru. Banda textilă oferă o rezistență adezivă bună (chiar și pe suprafețe aspre), nu reflectă lumină, poate fi ruptă manual și poate fi îndepărtată fără efort. În plus, este rezistentă la abraziune, netedă, flexibilă, hidrofugă și rezistentă la intemperii, astfel încât este potrivită pentru aplicații în exterior.

Aplicații

- La interior și exterior
- Ideală pentru evenimente de toate tipurile (teatru, operă, concerte, târguri comerciale)
- Pe scenă și în culise
- Pentru a acoperi suprafețe lucioase, reflectante
- Fixare temporară, de ex. cabluri sau covoare
- Acoperirea golurilor și îmbinărilor
- Marcaje pe podea, de ex. semne de poziție

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material extrudat cu polietilenă | • Grosime totală | 310 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| • Elongatie | 14 % | • Rezistența la abraziune | bine |
| • Rezistența la rupere | 85 N/cm | • Rezistența la agenți de înmuiere | mediocru |
| • Aburire | bine | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine |
| • Adecvat scrisului | _NULL | • Rezistența la temperatură (30 min) | 125 °C |
| • Aspectul suportului (vizual) | mat | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Densitate țesătură | 80 count per square inch | • Rezistența la apă | bine |
| • Fluorescent | nu | • Se rupe manual | bine |
| • îndepărtare după 14 zile (85°C, 95% r.h.) | bine, mediocru | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Margini drepte | bine | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=53949>



tesa® Professional 53949

Bandă adezivă mată PV2

Informații Produs

Aderența la valori

- Aderența la oțel 2 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=53949>