



tesa®, tesa® Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Informații Produs



Bandă antialunecare rezistentă

Descriere produs

tesa® 60951 este o bandă adezivă cu suport din PVC și adeziv acrilic puternic. Stratul de adeziv puternic și durabil asigură un efect anti alunecare pentru o perioadă de până la 2 ani în condiții normale de utilizare. Banda se rupe cu mâna și nu se contractă după aplicare. tesa® 60951 este ideală în orice zone unde e necesară o stabilitate la pășit. Cu un nivel abraziv de 60, banda asigură protecția ideală împotriva derapării, ajutând astfel la prevenirea accidentelor la locul de muncă sau în spații industriale.

tesa® 60951 este certificată conform standardului DIN 51130 și ieșe în evidență datorită rezistenței la apă sărată și substanțe chimice, precum și datorită faptului că se poate rupe cu mâna și se îndepărtează fără reziduuri. Este disponibilă în trei alte culori: negru (tesa® 60950), transparent (tesa® 60952) și fluorescent (tesa® 60953).

Caracteristici

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Aplicații

- Ideală în zone unde e nevoie de stabilitate la pășit
- Adecată pentru aplicații la interior și exterior
- Datorită vizibilității ridicate, tesa® 60951 este ideală pentru marcarea zonelor alunecoase

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	PVC film coated with mineral particles	• Culoarea căptușelii	galben
• Tipul adezivului	acrilic	• grosimea benzii	720 µm
• Grosime totală	900 µm	• Grosimea căptușelii	180 µm



tesa®, tesa® Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	25 %		
• Rezistență la rupere	30 N/cm		
• Adekvat scrisului	nu		
• Adekvat ștanțării	da		
• Fluorescent	nu		
• Include baterii	nu		
• Necesită baterii	nu		
• Rezistență la abraziune	foarte bine		
		• Rezistență la agenți de înmuiere	bine
		• Rezistență la îmbătrânire (UV)	bine
		• Rezistență la umiditate	foarte bine
		• Rezistență la substanțe chimice	bine
		• Rezistență la apă	bine
		• Rezistență la temperatură pe termen lung	50 °C
		• Se rupe manual	bine
		• Ușor de îndepărtat	nu

Aderența la valori

• Aderența la oțel	5.8 N/cm
--------------------	----------

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăres garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=NaN>