



# tesa® Professional 4348 Painters' Tape



## Informații Produs

Bandă mascare flexibilă pentru vopsire la interior

### Descriere produs

tesa® 4348 este o bandă de mascare flexibilă din hârtie fin creponată și adeziv din cauciuc natural, ideală pentru aplicații de mascare la interior. Datorită adezivului din cauciuc natural, banda prezintă excelente proprietăți adezive pe suprafețe polare și nepolare, precum și o aderență inițială ridicată. Adezivul se comportă cel mai bine pe substraturi netede, cu aplicare la interior. tesa® 4348 prezintă o aderență inițială ridicată și se îndepărtează fără reziduuri. E ideală pentru obținerea unor muchii colorate precise în timpul vopsirii. Protejează suprafața de vopsea și este ușor de folosit, putând fi ruptă cu mâna.

### Caracteristici

- The supple masking tape can be torn by hand, used for up to 7 days, and is easy to remove after use.
- Thanks to its excellent adhesive strength, it enables clearly-defined edges during painting work and is a reliable tool for professional painters.

### Aplicații

- tesa® 4348 este potrivită pentru aplicații la interior
- Crearea de margini curate de vopsea și lac
- Adezivul din cauciuc natural are performanțe optime pe suprafețe netede
- Ideală în aplicații simple de vopsire

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                       |                  |          |
|--------------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Material suport  | hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 140 μm   |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural       | • Culoare        | crem pal |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                              |             |
|------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongatie            | 10 %    | • Adekvat suprafețelor aspre | mediocru    |
| • Rezistența la rupere | 36 N/cm | • Se rupe manual             | foarte bine |

### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.3 N/cm |
|--------------------|----------|



# tesa® Professional 4348 Painters' Tape

## Informații Produs

### Informații suplimentare

tesa® 4348 combină lipirea imediată cu îndepărtarea de pe suprafață fără a lăsa urme de reziduuri.

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04348>