



tesa® 51132

Informații Produs



Folie de protecție a suprafeței, pentru protecția diferitelor suprafețe, în special în interiorul automobilelor

Descriere produs

tesa® 51132 este o folie autoadezivă care a fost proiectată pentru protecția diferitelor suprafețe, în special a suprafețelor din interiorul automobilelor, cum ar fi covoare, tablouri de bord și praguri de ușă, în timpul depozitării, asamblării și transportului.

tesa® 51132 constă dintr-un suport PE acoperit cu un adeziv acrilic pe bază de apă.

Caracteristici principale:

- Folie transparentă cu aderență mai mare
- Bună aderență și îndepărtare fără urme
- Versatilă în ceea ce privește utilizarea pe suprafețe precum PP, ABS și textile
- Economie de costuri datorită reducerii retușurilor și reparației finale
- Nu sunt necesare echipamente speciale, asigurând procese simple de aplicare și de îndepărtare cu costuri reduse
- Eliminare ușoară. Atât folia, cât și adezivul sunt prietenoase cu mediul

Caracteristici

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

Aplicații

tesa® 51132 este potrivită pentru protecția diferitelor suprafețe, din interiorul autovehiculelor, din plastic sau textile, cum ar fi covoare, tablouri de bord și praguri de ușă, împotriva murdăriei și deteriorării, în timpul depozitării, asamblării și transportului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 85 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51132>



tesa® 51132

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|----|
| • Elongatie | 250 % | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Rezistența la rupere | 15 N/cm | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Informații suplimentare

Avantajele utilizatorului:

- Economii de costuri datorate reducerii retușurilor și a reparației finale
- Nu sunt necesare echipamente speciale, asigurând procese de aplicare și eliminare simple, cu costuri reduse
- Aderență bună pe o largă gama de suprafețe, cum ar fi PP, ABS, suprafețe textile.
- Eliminare ușoară. Atât folia, cât și adezivul sunt ecologice

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51132>