



# tesa<sup>®</sup> 51300

## Informații Produs



Bandă adezivă universală, rezistentă la căldură pentru aplicații de legare

### Descriere produs

Bandă adezivă cu suport de hârtie creponată și adeziv termoreactiv, rezistent la temperatură.

La expunerea pe termen scurt, temperatura maximă aplicabilă este 180°C.

### Caracteristici

- High short-term temperature resistance (180°C)
- Strong natural rubber adhesive for excellent belting performance
- Heat- and aging-resistant thermosetting adhesive

### Aplicații

Bandă adezivă ideală pentru legarea componentelor care, în timpul producției, sunt supuse unui proces de uscare după aplicarea lacului sau unui proces de îmbătrânire artificială sub acțiunea căldurii.

Datorită adezivului rezistent la îmbătrânire, banda tesa<sup>®</sup> 51300 este potrivită în special pentru aplicații de legare.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                       |                  |        |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 165 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural       |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |             |      |                        |         |
|-------------|------|------------------------|---------|
| • Elongatie | 12 % | • Rezistența la rupere | 42 N/cm |
|-------------|------|------------------------|---------|

### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.1 N/cm |
|--------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51300

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51300>