



tesa® 4661

Informații Produs



Bandă textilă standard laminată cu pasta acrilică

Descriere produs

tesa® 4661 este o bandă textilă robustă acoperită cu acril. Este compusă dintr-un suport din celofibră împletită (148) și un adeziv din cauciuc natural.

tesa® 4661 este o bandă textilă universală pentru o gamă largă de aplicații, de multe ori folosită la securizarea componentelor.

Caracteristici:

- aderență superioară chiar și pe suprafețe aspre
- rezistență excelentă la tensionare
- rezistență la abraziune
- disponibilă în 7 culori: negru, alb, gri, galben, albastru, roșu, verde

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Aplicații

- Marcarea firelor și a cablurilor
- Împachetarea țevilor, profilelor etc.
- Protecție la zgomot și la periere
- Împachetare
- Codificare pe culori
- Asigurarea colțurilor ascuțite
- Sigilarea cutiilor, conservelor și a tuburilor
- Împachetarea componentelor, cuielor, șuruburilor etc.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa® 4661

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	Material textil cu strat de acoperire acrilic	• Bază ecologică (în greutate)	60 %
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Grosime totală	300 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	12 %	• Rezistența la abraziune	foarte bine
• Rezistența la rupere	100 N/cm	• Rezistența la temperatură (30 min)	140 °C
• Adekvat scrisului	da	• Rezistența la apă	bine
• Densitate tesătură	145 count per square inch	• Rezistența la temperatură (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min)	140 °C
• Disponibil sub formă de role	da	• Se rupe manual	foarte bine
• Margini drepte	foarte bine	• Ușor de îndepărtat	da

Aderența la valori

• Aderența la oțel	5.8 N/cm
--------------------	----------

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04661>