



# tesa® 6038

## Informații Produs



Dispenser semi-automat pentru bancul de lucru

### Descriere produs

tesa® 6038 este un dispenser cu posibilitatea de reglare a lungimii benzii. Poate fi utilizat ori de câte ori sunt necesare lungimi fixe de bandă tesa®. Datorită construcției sale robuste din metal, dozatorul este potrivit în special pentru uz industrial. Lungimea benzii este distribuită prin apăsarea manetei. Banda este tăiată cu o lamă zimțată. Lungimea reglabilă a benzii este de max. 10 cm. Dispenser-ul tesa® 6038 oferă un extra avantaj: modul de funcționare poate fi schimbat în distribuirea de benzi cu o fâșie neadezivă de 5 mm lungime (prin pliarea capătului benzii).

### Caracteristici

- The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

### Aplicații

Pentru a introduce rola tesa®, capacul albastru din plastic trebuie îndepărtat: împingeți butonul metalic din spatele dozatorului și ridicați capacul. Banda tesa® este plasată pe roata benzii și începutul benzii este plasat cu adeziv în jos pe rola de transport superioară. Puneți la loc capacul pentru ca dozatorul automat tesa® 6038 să fie gata de utilizare. Pentru a modifica lungimea benzii, slăbiți piulița de lângă maneta de transport și reglați cadranul la lungimea dorită. Dacă sunt necesare benzi cu o fâșie neadezivă, mutați maneta mică din partea din față a capacului spre dreapta.

### Proprietăți / Valori de performanță

• Core diameter	3	• Lățimea maximă a rolei	30 mm
• Diametrul maxim al rolei	140 mm	• Scopul aplicării	multifuncțional
• Greutate	2600 g	• Tipul de transmisie	manual
• Lungime presetată la	100 mm		

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=06038>