



tesa® 51128

Informații Produs



Bandă din polipropilenă ușor tensionată

Descriere produs

tesa® 51128 este o bandă de prindere ușor tensionată din polipropilenă cu un sistem adeziv special din cauciuc natural.

tesa® 51128 nu deteriorează suprafețele cutiilor de carton imprimate sau etichetate după îndepărtare.

Caracteristici

- It does not damage the surfaces of typical printed or labelled carton boxes after its removal.

Aplicații

Asigurarea paleților încărcăți cu cutii de carton imprimate sau etichetate.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 60 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 30 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 106 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 1 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 51128

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51128>