



tesa® 60251

Informații Produs

Bandă cu suport textil, dublu adezivă, conductibilă electric, detașabilă, 55µm

Descriere produs

tesa® 60251 este o bandă dublu adezivă, gri, conductibilă din punct de vedere electrostatic. Este compusă dintr-un suport din țesut conductibil electric, acoperit cu un adeziv permanent conductor electric pe o parte și un adeziv detașabil, conductibil electric pe partea cealaltă (deschisă).

tesa® 60251, principalele proprietăți:

* Grosime: 55µm

* Conductibilitate electrică excelentă în direcția XYZ chiar și la temperatură și umiditate ridicată

* Nivel ridicat de aderență chiar și în condiții de mediu dure

* Capacitate de îndepărțare foarte bună

Caracteristici

- Thickness: 55µm
- Excellent electrical conductivity in XYZ-direction even at high temperatures and humidity
- High adhesion level even at harsh environmental conditions
- Very good removability

Aplicații

- Aplicații de ecranare și de împământare EMI
- Aplicații de descărcare electrostatică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	suport tesut conductiv	• Culoare	gri
• Tipul adezivului	acrilic conductiv	• Cularea căptușelii	logo alb/albastru
• Tipul căptușelii	hârtie îmbrăcată în polietilenă	• Grosimea căptușelii	120 µm
• Grosime totală	55 µm		

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60251>



tesa® 60251

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• desprinderea linerului	usor	• Rezistența de suprafață în direcția x-y	0.2 mOhm
• rezistența de contact directie z (initial)	0.05 Ohm / square inch	• Rezistența la temperatură durată scurtă	180 °C

Aderența la valori

• oțel (după 14 zile), partea detasabilă	1.3 N/cm	• oțel (initial), partea detasabilă	0.5 N/cm
• oțel (după 14 zile), partea permanentă	7.6 N/cm	• oțel (initial), partea permanentă	4.6 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăres garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60251>