



# tesa® 4289

## Informații Produs



Banda de legare rezistentă la greutatea mari

### Descriere produs

tesa® 4289 este o bandă de legat din polipropilenă, rezistentă, cu adeziv din cauciuc natural.

tesa® 4289 are o rezistență la tracțiune foarte mare, și în acelatimp cu alungire redusă. Produsul este foarte rezistent la abraziune.

### Caracteristici

- tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
- The product is highly abrasion resistant.

### Aplicații

Protecția suprafețelor din sticlă, îmbinarea țevelor grele din oțel, paletizarea, protejarea capetelor oțelului laminat și a metalelor finisate.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                                     |                  |        |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport  | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 144 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural                     |                  |        |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |          |                                      |    |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie            | 35 %     | • Fără decolorare                    | da |
| • Rezistența la rupere | 420 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

### Aderența la valori

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 5 N/cm |
|--------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4289

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04289>