



tesa® 52664

Informații Produs



Bandă filmică pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de tipărire flexografică

Descriere produs

tesa® 52664 este compusă dintr-un suport din material textil flexibil rezistent la rupere, și un adeziv pe bază de cauciuc. Masa crescută a adezivului o face ideală în fixarea plăcilor din aplicațiile de tipărire flexografică, în special în procesul de postprintare a planșelor încrețite. Aderența sporită și rezistența materialului de susținere asigură depozitarea verticală în siguranță a plăcilor.

tesa® 52664 se îndepărtează ușor, fără reziduuri de adeziv.

Adezivul

- Valori de aderență sporite pentru aplicare sigură, chiar și când compusul este depozitat vertical pentru perioade îndelungate
- Aderența sporită și rezistența la rupere asigură evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor, chiar la viteze mari și serii de tipărire lungi

Suportul

- Suport din material textil pentru lipire bună, sigură, chiar și în condiții de depozitare verticală

Caracteristici

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

Aplicații

tesa® 52330 este ideală pentru fixarea plăcilor în procesul de postprintare a planșelor încrețite, datorită caracteristicilor superioare de aderență și proprietăților optime de susținere.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| • Material suport | material textil | • Tipul căptușelii | pergamină |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | |
|--------------------|-----|
| • Tipul de grosime | 380 |
|--------------------|-----|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52664>



tesa[®] 52664

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52664>