



# tesa® Powerstrips Cârlig Metal rezistent la apă



## Informații Produs

BNR 59707

## Descriere produs

tesa Powerstrips Cârlig impermeabil pentru baie rezistent la apă și umezeală, fabricat din metal este un cârlig detașabil cu un design modern.

## Caracteristici

- Fabricate din oțel inoxidabil
- Susțin greutatea până la 2 kg
- Utilizabile pe faianță, gresie, sticlă, etc. în spații umede sau direct sub duș\*
- Ușor de montat, fără găuri, șuruburi sau cuie
- Se pot îndepărta fără să lase urme grație tehnologiei unice Powerstrips®
- Special concepute pentru spații umede (ex. duș, cadă etc.)
- Reutilizabile cu tesa Powerstrips® Waterproof MARI

\*Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase

## Aplicații

- Cum se aplică – Pas cu pas
1. Curățați suprafața cu alcool sau cu un produs de curățat geamuri fără silicon
  2. Luați șervețelul impermeabil inclus cu amorsă și ștergeți suprafața pentru pregătirea aderenței - așteptați cel puțin 10 secunde
  3. Aplicați pe suprafață banda adezivă rezistentă la apă Powerstrip de mărime mare - apăsați minim 5 secunde
  4. Decuplați placa de bază a cârligului și lipiți-o pe bandă - apăsați minim 5 secunde
  5. Lăsați cârligul să alunece în jos pe placa de bază până ce se blochează în poziție

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

## Compoziție produs

- |                    |                  |                            |      |
|--------------------|------------------|----------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Fără silicon             | da   |
| • Forma cârligului | Rectangular      | • Putere de fixare până la | 2 Kg |



# tesa® Powerstrips Carlig Metal rezistent la apă

## Informații Produs

### Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-15 °C	• Rezistența la temperatură	da
• Domeniu de aplicare	Bucătărie, Baie	• Rezistența la umiditate	da
• Domeniu de utilizare	Interior	• Rezistența la umiditate	da
• Fără solvenți	da	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Impermeabil	da	• Rezistența la apă	da
• Include baterii	nu	• Rezistența la ozon	nu
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Rezistența la temperatură min.	15 °C
• Material	Otel inoxidabil	• Rezistența la temperatură, max.	35 °C
• Material periculos	da	• Rezistență la UV	nu
• Necesită baterii	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica, Otel, Metal
• Reutilizabil	da	• Temperatura de aplicare	de la 20°C până la 25°C
• Reutilizabil cu	Powerstrips Waterproof Large	• Temperatura de aplicare până la	35 °C
• Rezistent la ulei și grăsime	nu		

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>