



tesa® Powerbond Benzi de montaj Exterior

Informații Produs

BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756



Descriere produs

tesa® Powerbond EXTERIOR este o bandă dublu adezivă de exterior adecvată pentru o gamă largă de aplicații înafara locuinței.

Caracteristici

- Ideală pentru amenajările exterioare
- Bandă dublu adezivă rezistentă la apă, UV și temperatură
- Rezistă până la 1 kg* per 10 cm de bandă
- Poate fi folosită pe plăci de faianță, cărămidă, piatră, metal și plastic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Material suport | Acrilic | • Grosime totală | 1140 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Puterea de fixare a benzii până la | 10 KG/M |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Necesită baterii | nu |
| • Domeniu de aplicare | Garaj, Acasă, Grădină | • Reutilizabil | nu |
| • Domeniu de utilizare | Exterior | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da |
| • Impermeabil | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistența la temperatură min. | 15 °C |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură, max. | 80 °C |
| • Material | _NULL | • Rezistență la UV | da |
| • Material periculos | nu | • Suprafețe potrivite | Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal, Otel |



tesa® Powerbond Benzi de montaj Exterior

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>