



tesa® 50777

Informații Produs



Bandă Fineline pentru design și vopsire în două nuanțe în industria auto

Descriere produs

tesa® 50777 este o bandă de mascare flexibilă, foarte rezistentă la temperaturi ridicate, din PVC cu linie fină, cu un adeziv acrilic, pentru o gamă largă de aplicații de design și de mascare în două nuanțe în industria auto.

Suportul din PVC moale și flexibil permite o mascare precisă în curbe strânse, cum ar fi zona ușilor din spate. În plus, tesa® 50777 include un dispozitiv de eliberare, asigurând astfel o derulare ușoară și lină a benzii.

Adezivul acrilic poate fi o alternativă pentru sistemele de vopsire în cazul în care benzile tradiționale din cauciuc natural lasă urme sau îngălbenesc. Rezistența la o temperatură de 160 °C permite utilizarea tesa® 50777 la majoritatea temperaturilor cuptoarelor din atelierele de vopsitorie.

Sunt disponibile aplicatoare standardizate și personalizate pentru tesa® 50777 pentru a asigura o aplicare eficientă a benzii.

Caracteristici principale:

- *Derulare ușoară pentru aplicații de bandă manuale sau semi-manuale fără probleme
- *Fără efect de dedublare a imaginii după uscarea la temperaturi ridicate (până la 160 °C)
- *Se adaptează foarte bine pentru mascarea în curbe/zonă înguste
- *Poate fi ruptă cu mâna

Caracteristici

- Easy unwinding for smooth manual or semi-manual tape applications
- No ghosting after drying at high temperatures (up to 160°C)
- Conformable behavior for masking in narrow curves/areas
- Hand-tearable

Aplicații

tesa® 50777 este potrivită pentru diferite tipuri de aplicații de mascare.

Exemple de aplicații sunt:

- *Vopsirea în două nuanțe la temperaturi ridicate în atelierele de vopsitorie auto
- *Mascare pentru temperaturi ridicate de uscare în cuptor
- *Aplicații de mascare în curbe înguste
- *Aplicație semi-manuală cu suport pentru scule

Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a vă recomanda cel mai potrivit produs.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50777>



tesa[®] 50777

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 132 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie | 240 % | • Ignifug | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Se rupe manual | bine |
| • Adekvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 2 N/cm |
|--------------------|--------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50777>