



# tesa® 60955

## Anti-Slip Tape Conformable



### Informații Produs

Bandă anti-alunecare adaptabilă pentru suprafețe neregulate

### Descriere produs

tesa® 60955 este o bandă anti-alunecare cu un suport adaptabil și este concepută pentru a adera la plăcile de rulare și alte suprafețe neregulate, unde este necesară o bună aderență și o poziție stabilă. Banda anti-alunecare adaptabilă este o bandă cu o singură față, cu un suport din PET, sub forma unui suport anti-alunecare adaptabil, detașabil manual, cu un adeziv acrilic. Suportul este format dintr-un suport de aluminiu care este acoperit cu particule minerale și a fost special conceput pentru a se adapta în jurul marginilor și a adera la suprafețe neregulate. Adezivul acrilic asigură o aderență excelentă la majoritatea suprafețelor.

tesa® 60955 este certificată conform DIN 51130 și este disponibilă în culorile negru, galben și negru-galben. Benzile de culoare galben aprins și galben-negru au o vizibilitate puternică pentru o identificare ușoară în zonele cu probleme de siguranță și în scopuri de avertizare, o soluție perfectă pentru a completa inițiativele de producție 5S.

<span style="color: windowtext;

### Caracteristici

- Suport cu o bună rezistență la alunecare și o adaptabilitate excelentă
- Se adaptează perfect în jurul marginilor, colțurilor și aderă la suprafețe neregulate
- Rezistență la alunecare R13 conform DIN 51130
- Bună rezistență chimică și la intemperii
- Lipire sigură pe majoritatea suprafețelor
- Culorile galben aprins și negru-galben asigură o vizibilitate puternică pentru o identificare ușoară

### Aplicații

- tesa® 60955 este recomandată pentru suprafețe neregulate, unde este necesară o aderență bună și o poziție stabilă, de ex., plăci de rulare, scări de evacuare în caz de incendiu, rampe și platforme de încărcare
- Banda anti-alunecare adaptabilă poate fi utilizată pentru a acoperi suprafețele plane cu, de exemplu, capete de șuruburi sau nituri
- tesa® 60955 este o soluție perfectă pentru a completa inițiativele de producție 5S



# tesa<sup>®</sup> 60955

## Anti-Slip Tape Conformable

### Informații Produs

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Compoziție produs

• Material suport	Aluminum carrier coated with mineral particles	• grosimea benzii	700 μm
• Tipul adezivului	acrilic	• Grosimea căptușelii	50 μm
• Grosime totală	750 μm		

#### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	12 %	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la rupere	60 N/cm	• Se rupe manual	bine
• Adecvat ștanțării	da		

#### Aderența la valori

• Aderența la oțel	8 N/cm
--------------------	--------

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60955>