



tesa[®], tesapack[®] 4089

Produktové Informácie



General Purpose Carton Sealing Tape

Popis produktu

tesa[®] 4089 features a robust and flexible 28 µm-PP backing with a natural rubber adhesive. The natural rubber tape tesa[®] 4089 is the optimal product for packaging and carton sealing.

Charakteristika

- Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor applications.
- The polypropylene backing is lightweight.
- It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or an industrial machine.

Aplikácia

- Manual and automatic sealing of light- and medium-range weight cartons
- tesa[®] 4089 offers very high tack and short dwell time on multiple surfaces (wood, paper, foil...)
- Premium-quality natural rubber adhesive for secure shipping
- Excellent adhesion to polar and non-polar surfaces

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Backing material Grid | PP fólia | • Celková hrúbka | 46 µm |
| • Type of adhesive Grid | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 145 % | • Automatická aplikácia | áno |
| • Sila pretrhnutia | 43 N/cm | • Ručná aplikácia | áno |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 2.2 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®], tesapack[®] 4089

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04089>