



tesa® Nastaviteľná nalepovacia skrutka na tapety a omietku 1kg



Produktové Informácie

BNR 77775

Popis produktu

Výškovo nastaviteľná nalepovacia skrutka až do 1 kg. Perfektná na montáž dekoračných predmetov na drsné či chĺlostivé povrchy, ako tapeta či omietka.

Charakteristika

- Na hrubé alebo chĺlostivé povrchy, napríklad tapety či omietku
- Nosnosť až 1 kg * na jednu skrutku, či 2 kg pri použití 2 skrutiek
- Nastaviteľná výška pre presné vyrovnanie
- Odstrániteľné bez stôp
- Možno ich znova použiť s novým prúžkom
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov si prečítajte leták s pokynmi

Aplikácia

Návod – Podrobný postup1. Maximum z každého lepiaceho prúžka dosiahnete očistením povrchu od nečistôt a prachu bezprašnou handričkou.

2. Lepiaci prúžok nalepte vždy na ten povrch, ktorý je drsnejší, takže v prípade tapety alebo omietky ho vždy najskôr nalepte na stenu tak, aby modrý výčnelok smeroval k stene. Pred nalepením sa uistite, že je povrch dostatočne pevný, aby udržal hmotnosť predmetu, ktorý naň chcete upevniť.

3. Rovnomerne pritlačte celú plochu prúžku minimálne na 5 sekúnd a až potom odlepte ochrannú fóliu. Týmto pritláčaním sa aktivujú flexibilné polymérové reťazce, ktoré s povrchom vytvárajú spoje v tvare U. Práve tieto spoje zaisťujú bezpečné a spoľahlivé nalepenie, takže čím silnejšie a rovnomernejšie tlačíte, tým kvalitnejší bude spoj.

4. Teraz nalepte nastaviteľnú nalepovaciu skrutku tesa® Adjustable Adhesive Screw – najprv ju zarovnajte s horným okrajom prúžku a potom ju postupne prikláľajte k prúžku smerom nadol. Rovnomerne pritlačte celý nalepovací kliniec minimálne na 5 sekúnd.

5. Výčnelok musí zostať prístupný za nalepeným predmetom alebo pod skrutkou, aby sa dal potom neskôr ľahko odstrániť.

6. Potlačením červeného prvku nahor odblokujete hlavičku klinca a nastavte kliniec do požadovanej polohy, potom zaistíte hlavičku v danej polohe zatlačením červeného prvku späť nadol, kým nezacvakne na svoje miesto.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Bez silikónov | áno | • Nosnosť až | 1 Kg |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Nastaviteľná nalepovacia skrutka na tapety a omietku 1kg

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Opätovne použiteľné	áno
• Batérie v balení	nie	• Opätovne použiteľné s	Samolepiaci prúžok 1 kg na tapety
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Ozone resistance	nie
• Materiál	PS (polystyrén)	• Temperature resistance max.	35 °C
• Nebezpečný materiál	nie	• Temperature resistance min.	5 °C
• Oblasť použitia	Interiér	• UV odolnosť	nie
• Odolné proti olejom a mazivám	nie	• Vhodné povrchy	Omietka, Tapety
• Odolnosť proti chemikáliám	nie	• Vodotesné	nie
• Odolnosť voči vlhkosti	nie	• Vyžaduje batérie	nie
• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>