



tesa[®] 60462

Duct Tape

Produktové Informácie

Univerzálna lepiaca páska pre remeselníkov

Popis produktu

tesa[®] 4615 je viacúčelová lepiaca páska pre remeselníkov. Nosič obsahuje tkaninu s 27 ôk na palec laminovanú s farebnou PE fóliou. Páska má vrstvu syntetického kaučukového lepidla vyrobeného bez rozpúšťadiel.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 146 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Charakteristika

- Lepí okamžite a s vysokou príľnavosťou na rôzne materiály
- Ľahko sa odvíja a dá sa odtrhnúť rukou
- Vodoodpudivá a odolná

Aplikácia

Produkt je možné použiť na rôzne základné aplikácie, ako napríklad:

- prilepenie ochranných vrstiev, napr. plastových fólií a papierových listov,
- upevnenie a zväzkovanie vodičov, káblov a voľných predmetov,
- tmelenie, označenie a maskovanie aj na mierne drsných povrchoch.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Total post-consumer recycled content excl. Liners | 30 % |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 67 % | • Celková hrúbka | 215 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Hrúbka pásy | 215 µm |



tesa[®] 60462

Duct Tape

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	16 %	• Odolnosť voči oteru	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Odolnosť voči vlhkosti	dobré
• Hand tearability	dobré	• Okamžitá lepidivosť	veľmi dobré
• Lowest application temperature	5 °C	• Operation temperature up to	60 °C
• Mriežka (počet vlácií na palec štvorcový)	27 threads/inch ²	• Water resistance	veľmi dobré

Adhézia k hodnotám

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• na oceľ	8 N/cm
-----------------------	--------	-----------	--------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60462>