



# tesa® 4341

## Produktové Informácie



Teplotne odolná maskovacia páska pre lakovanie s následným sušením v peci až do 140 °C

### Popis produktu

tesa® 4341 je jemne krepovaná, vysoko roztiahnuteľná a pružná papierová maskovacia páska pre lakovacie práce. Bezsolventné lepidlo z prírodného kaučuku ponúka vyvážené vlastnosti čo sa týka prínavosti, lepidivosti, odolnosti voči prethnutiu a teplotám.

### Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



### Charakteristika

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

### Aplikácia

- tesa® 4341 is a temperature-resistant masking tape, ideal for demanding masking tasks during spray painting
- The high-temperature tape can be used with various surfaces like metal, rubber, glass, and plastic
- The conformable tape is suitable for fixing of heavy and big masks
- tesa® 4341 offers excellent paint anchorage on reverse side
- Ambitious lacquering work
- Suitable for sensitive surfaces
- Good flexibility for curves
- Fixing heavy masking material

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.



# tesa® 4341

## Produktové Informácie

### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                  |                                       |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • 55             | Na biologickej báze (podľa hmotnosti) |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk        | • Celková hrúbka | 190 µm                                |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |         |                       |             |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 13 %    | • Hand tearability    | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia          | 53 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno         |

### Adhézia k hodnotám

- |           |          |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 4.7 N/cm |
|-----------|----------|

### Ďalšie informácie

Tato páska je odolná voči vlhkému brúseniu a veľmi dobrá priľnavosť tmelov alebo lakov (na báze vody alebo rozpúšťadiel) na rubovú stranu pásky zabraňuje odlupávaniu častí farby.

tesa® 4341 je možné ľahko odstrániť bez stopy aj po sušení v peci pri teplotách až 140 °C.

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04341>