



tesa[®] 4661

Produktové Informácie



Standardná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa[®] 4661 je silná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Skladá sa z tkanej látky s vrstvou lepidla z prírodného kaučuku.

tesa[®] 4661 je univerzálna páska pre širokú škálu použitia, často slúži k zväzovaniu súčiastok

Vlastnosti:

- vysoká priľnavosť i na hrubých povrchoch
- veľmi vysoká pevnosť v ťahu
- odolná voči oderu
- dostupná v 7 farbách: čierna, biela, šedá, žltá, modrá, červená, zelená

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Aplikácia

- Označovanie káblov
- Zväzovanie káblov, profilov, atď.
- Ochrana proti hluku a oderu
- Káblové zväzky
- Farebné kódy
- Zabezpečenie ostrých hrán
- Tesnenie kartónov, plechoviek a trubíc
- Zväzovanie súčiastok, klinčov, skrutiek, cyklistických obručí, atď.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa® 4661

Produktové Informácie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Textília potiahnutá akrylátom | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 60 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 300 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Rovné priečne pretrhnutie | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 100 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 140 °C |
| • Dostupné v roliach | áno | • Teplotná odolnosť (30 min) | 140 °C |
| • Hand tearability | veľmi dobré | • Water resistance | dobré |
| • Mriežka (počet vlácní na palec štvorcový) | 145 count per square inch | • Ľahko odstraniteľná | áno |
| • Odolnosť voči oteru | veľmi dobré | • Ľahko popisovateľná | áno |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 5.8 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04661>