



tesa[®] 4576 PV0



Produktové Informácie

Ventilačná páska

Popis produktu

tesa[®] 4576 je vysoko pružná jednostranná lepiaca páska. Tvorí ju netkaná látka PET/celulóza s akrylátovým lepidlom. Má vysokú prestupnosť plynu lepidlom a netkaný nosič z nej vytvára ideálnu clonu pre akúkoľvek činnosť speňovania.

Vlastnosti:

- nosič a lepidlo prestupné pre plyn
- nízka síla odvíjania
- tvarovateľná a pružná
- odolná voči vlhku
- vodotesná
- odolná voči starnutiu

Charakteristika

- The excellent barrier against foam leakage makes this tape a best seller in the market
- A certain air permeability allows the foam to expand while the tape will cover venting holes
- Is highly conformable to shaped structures
- Unwinds gently to avoid curling which makes the handling easier in order to reduce process time
- Easily torn by hand for an increased working efficiency
- Ageing-resistant design
- Certification according to UL 94 HB flame rating

Aplikácia

- Ventilačná páska pro speňovanie, napr. pre chladničky
- Vhodná pre aplikácie v automobilovom priemysle, napr. pri výrobe palubnej dosky

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------|----------|
| • Materiál nosiča | Netkaný | • Farba | biela |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásy | _NULL µm |
| • Celková hrúbka | 140 µm | | |



tesa[®] 4576

PV0

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	17 %	• Nízka odvíjacia sila	dobré
• Sila pretrhnutia	10 N/cm	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Operation temperature up to	160 °C
• Hand tearability	dobré	• Pripustnosť vzduchu	6 cm ³ /cm ² xs

Adhézia k hodnotám

• na ABS (počiatočná)	2.2 N/cm	• na PS (počiatočná)	2 N/cm
• na PE (počiatočná)	0.8 N/cm	• na oceľ	1 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04576>