



tesa[®] extra Power EXTREME REPAIR

Produktové Informácie



BNR 56064

Popis produktu

Samozvariteľná butylová páska tesa Extreme Repair je lepiaca, opravná páska, ktorá slúži ako nevodivá elektroinštalčná páska na dočasné opravy rúr a potrubí.

Charakteristika

- Odoláva tlaku až 12 bar
- Odolná proti UV žiareniu
- Teplotná odolnosť od – 60 °C do + 260 °C
- Odolá elektrickému napätiu až 8000 V

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- Materiál nosiča Silikónové
- Celková hrúbka 500 µm



tesa[®] extra Power EXTREME REPAIR

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Sila pretrhnutia	33 N/cm	• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	áno
• Application temperature from	-60 °C	• Odolnosť voči vlhkosti	áno
• Application temperature to	+260 °C	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno
• Batérie v balení	nie	• Opätovne použiteľné	nie
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Ozone resistance	áno
• Ekologické balenie	nie	• Rozťažnosť	750 %
• Hand tearability	nie	• Služba dodania náhradných dielov	nie
• Lepiaca sila	Velmi vysoká lepiivosť	• Temperature resistance max.	260 °C
• Materiál	Silikón	• Temperature resistance min.	-60 °C
• Možnosť pridať popis	nie	• Teplotná odolnosť	áno
• Nebezpečný materiál	nie	• UV odolnosť	áno
• Oblasť použitia	Garáž, Automobil, Domov, Záhrada	• Vhodné povrchy	Hladké drevo, Dláždice, Tehla, Väčšina plastov, Sklo, Akryátové sklo, Omietka, Kov, Oceľ, Kameň
• Oblasť použitia	Exteriér		
• Odolné proti olejom a mazivám	áno	• Vodotesné	áno
• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno	• Vyžaduje batérie	nie
		• Water resistance	áno

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>