



tesamoll® Samolepiace tesnenie s profilom E

Produktové Informácie

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

Popis produktu

Tesnenie s profilom E tesamoll® je trvácne gumené tesnenie so samolepiacou páskou. Flexibilné tesnenie proti prievanu zníži náklady na vykurovanie o 20 %.

Charakteristika

- Odolný voči vplyvom počasia, UV žiarenia a ozónu
- Samolepiaca, dlhodobá guma
- Trvanlivosť: 8 rokov
- Pred aplikáciou utrieť povrch dočista
- Ľahko sa používa a upevňuje bez použitia skrutiek alebo klincov
- Ľahko sa odstraňuje
- Odolný voči teplotám od – 50 °C do + 60 °C
- Ušetrí až 20 % nákladov na energie
- Utesní všetky otvory od 1 do 3,5 mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Pena z EPDM | • Potenciál úspory energie až do | 20 % |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Utesni všetky otvory od | 3.5 mm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--------|
| • Batérie v balení | nie | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Durability | 8 years | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Materiál | Syntetické, Tkanina | • Teplotná odolnosť | áno |
| • Oblasť použitia | Domov | • Vyžaduje batérie | nie |
| • Odolnosť proti chemikáliám | nie | | |



tesamoll® Samolepiace tesnenie s profilom E

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>