



tesamoll® Samolepiace tesnenie s profilom P

Produktové Informácie

BNR 55703, 05391, 05395, 05390

Popis produktu

Samolepiace tesnenie s profilom P Tesamoll® na dlhodobú izoláciu okien pred prievanom, ktoré dokáže utesniť aj väčšie medzery na starších oknách.

Charakteristika

- Odolný voči vplyvom počasia, UV žiarenia a ozónu
- Samolepiaca, dlhodobá guma
- Trvanlivosť: 8 rokov
- Pred aplikáciou utrieť povrch dočista
- Ľahko sa používa a upevňuje bez použitia skrutiek alebo klincov
- Ľahko sa odstraňuje
- Odolný voči teplotám od – 50 °C do + 60 °C
- Ušetrí až 35 % nákladov na energie
- Utesní všetky otvory od 2 do 5 mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| • Materiál nosiča | Pena z EPDM | • Potenciál úspory energie až do | 35 % |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Utesni všetky otvory od | 5 mm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--------|
| • Batérie v balení | nie | • Odolnosť voči vlhkosti | áno |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Durability | 8 years | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Materiál | Syntetické, Tkanina | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Oblasť použitia | Domov | • Teplotná odolnosť | áno |
| • Odolnosť proti chemikáliám | nie | • Vyžaduje batérie | nie |



tesamoll[®] Samolepiace tesnenie s profilom P

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>