



# tesa® 51917

## Produkt Information



Vattenlöslig, dubbelhäftande skarvtejp

### Produktbeskrivning

tesa® 51917 är en dubbelhäftande, återupplöslig tejp med baksida av slikespapper och ett modifierat vattenlösligt akryladhesiv.

tesa® 51917 framträdande egenskaper

- Högsta vidhäftning
- Mycket bra vidhäftningsvärden på belagt och obelagt papper
- Bra skjuvstyrka
- Bra återupplösbarhet över hela pH-spektrat (pH3 –pH9)

Färg: Blå, färglös

### Egenskaper

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

### Ansökan

tesa® 51917 är speciellt lämplig för

- Flygande skarvar där vidhäftningsvillkoren är mycket viktiga

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                              |                  |                              |
|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| • Bärare material | Non-woven                    | • Typ av liner   | repulpable siliconised paper |
| • Typ av häftämne | repulpable tackified acrylic | • Total tjocklek | 115 µm                       |

### Egenskaper

- |                                |           |        |            |
|--------------------------------|-----------|--------|------------|
| • Lagrings tid (packad) < 25°C | 12 months | • Tack | mycket god |
| • Statisk skjuvstyrka          | god       |        |            |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51917>



# tesa<sup>®</sup> 51917

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51917>