



tesa[®] , tesa[®] 4621 Perfect Tear Edge



Produkt Information

Multipurpose outdoor cloth tape

Produktbeskrivning

tesa[®] 4621 is a translucent green pressure sensitive adhesive tape based on an acrylic adhesive and a polyethylene backing reinforced with a polyester cloth.

Egenskaper

- The multipurpose cloth tape can be effortlessly torn by hand in both vertical and horizontal directions.
- It offers gentle unwinding without curling when torn.
- The outdoor tape is waterproof and weather resistant for up to 8 weeks.
- The cloth reinforcement withstands wear and tear from tools, ensuring the tape remains unbroken, which offers a hassle-free removal.
- tesa[®] 4621 features high initial adhesion, yet it is easily re-positioned.
- The low thickness ensures maximum flexibility.
- The green color is easy to identify on various surfaces.

Ansökan

tesa[®] 4621 multipurpose cloth tape can be used for all kinds of outdoor purposes, such as:

- Masking for the painting of facades, coating of floor markings, plastering, etc.
- Holding protective layers such as plastic films and paper sheets in place
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Plus a variety of further uses like taping lightweight signs onto walls and the sealing of boxes

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| • Backing material Grid | PE extruderad väv | • Färg | green |
| • Type of adhesive Grid | Akrylat | • Tjocklek på tejp | _NULL µm |
| • Total tjocklek | 125 µm | | |



tesa[®], tesa[®] 4621 Perfect Tear Edge

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	22 %	• Nät	100 threads/inch ²
• Brottstyrka	54 N/cm	• Nötningsbeständighet	medelgod
• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Raka rivkanter	god, medelgod
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Tack	mycket god
• Avvecklingskraft n/cm	1.2 N/cm	• Temperatur beständighet (30 min)	95 °C
• Enkel att ta bort	Ja	• Temperaturbeständighet (avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering)	95 °C
• Hand tearability	mycket god	• UV beständighet	8 weeks
• Kan skrivas på	Ja	• Water resistance	god, medelgod
• Lämplig för konvertering	Ja		

Häftförmåga

• Glas (omedelbart)	2.7 N/cm	• Häftförmåga mot stål	2.6 N/cm
• PE (omedelbart)	1.1 N/cm		

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04621>