



# tesa® 64606

## Produkt Information

Klichémontering inom anilintryck, speciellt vid eftertryck av wellpapp

### Produktbeskrivning

tesa® 64606 PV3 är en grön/genomskinlig, dubbelhäftande, självhäftande tejp med 300 µm tjocklek, produkten har PVC-bärare och gummiadhesiv.

tesa® 64606 PV3 är speciellt utformad för montering av fotopolymerklichéer inom anilintryckning. Produktegenskaperna för tesa® 64606 PV3 är speciellt lämpade för tejpapplicering mot plåt, innan hela sammansättningen monteras på valsen eller på Mylar-filmarket, vilket är vanligt vid eftertryckning av wellpapp.

#### Häftämne

- Hög vidhäftning och rivningstålighet ger pålitlig vidhäftning, även när sammansättningen lagras under längre tid
- Hög vidhäftning och rivtålighet motverkar även kantlyftning, även vid längre körningar och högre hastigheter
- Tack vare adhesivets optimerade egenskaper kan tejp och plåt enkelt omplaceras under montering

#### Bärare

- Den genomskinliga bäraren gör att passmärken blir lätta att se

#### Liner

- Det kräppade linern förhindrar luftbubblor och att tejpens krullar
- Linernt är silikonbelagt, vilket innebär enkel applicering och borttagning

### Egenskaper

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

### Ansökan

tesa® 64606 PV3 är speciellt utformad för montering av fotopolymerplåtar inom anilintryckning, speciellt vid eftertryckning av wellpapp.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |            |                |                       |
|-------------------|------------|----------------|-----------------------|
| • Bärare material | PVC-folie  | • Typ av liner | Kräppad silikoniserad |
| • Typ av häftämne | Naturgummi |                | PP                    |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64606>



# tesa® 64606

## Produkt Information

### Egenskaper

- Tjockleks kategori 300

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64606>