



tesa® 51026

Produkt Information



PET-tygs kabeltejp som ger bra skavningsskydd och klarar höga temperatur upp till 150 °C

Produktbeskrivning

tesa® 51026 är en kostnadseffektiv lösning för kabelinkapsling som ska klara hög skavtålighet och höga temperaturer. Den nya generationen akryladhesiv är kompatibel med nya halogenfria kabelmaterial (PE/PP) och ger förbättrad hållbarhet. Optimerad för manuell och automatisk applicering. Finns i svart eller orange (RAL2007)

Egenskaper:

- hög skavningstålighet
- hög temperaturtålighet 150 °C/3 000 h
- olje- och bränsleresistent
- UV-resistent
- brandsäker
- fogging-fri
- förträfflig kompatibilitet med PVC-, PE- och PP-kabelisolering
- stabil avrullningskraft
- åldersbeständig
- rötbeständig
- rivsäker
- stark vidhäftning
- flexibel och slät

Egenskaper

- High abrasion resistance
- High temperature resistance
- Excellent cable compatibility
- Resistant to aging
- Can withstand environmental influences
- Can be used for manual and automatic application
- Flame retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Constant unwind force
- Flexible and smooth

Ansökan

Kabelinkapsling

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa[®] 51026

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET väv	• Total tjocklek	260 µm
• Typ av häftämne	Akrylat		

Egenskaper

• Brottöjning	40 %	• Ljuddämpning (LV312)	Class A
• Brottstyrka	275 N/cm	• Temperature resistance max.	150 °C
• Avrullningsmotstånd (rull bredd > 9mm)	11 N/roll (30 m/min)	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Avrullningsmotstånd (rull bredd ≤ 9mm)	11 N/roll (30 m/min)		

Häftförmåga

• Häftförmåga mot stål	5.5 N/cm
------------------------	----------

Ytterligare information

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 25 m

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request
- Standard core diameter: 38 mm
- Applicable for red ring assembly aid



tesa® 51026

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51026>