



tesa® 51026

Produkt Information



PET cloth tape for high abrasion protection of automotive harnesses

Produktbeskrivning

tesa® 51026 is a PET cloth tape with a solvent-free acrylic adhesive. It provides excellent abrasion protection of automotive harnesses and withstands high temperatures and demanding environmental conditions.

Its acrylic adhesive is compatible with new halogen-free cable jacketing materials (PE/PP) and provides enhanced durability at high temperatures.

Egenskaper

- High abrasion resistance
- High temperature resistance
- Excellent cable compatibility
- Resistant to aging
- Can withstand environmental influences
- Can be used for manual and automatic application
- Flame retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Constant unwind force
- Flexible and smooth

Ansökan

tesa® 51026 has been specially designed for bundling and wire protection against abrasion of automotive harnesses. The main application field is the engine compartment of a car, with demanding temperature-related and environmental conditions.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------|--------|
| • Backing material Grid | PET väv | • Total tjocklek | 260 µm |
| • Type of adhesive Grid | Akrylat | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa® 51026

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|---------|
| • Brottöjning | 40 % | • Ljuddämpning (LV312) | Class A |
| • Brottstyrka | 275 N/cm | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Avrullningsmotstånd (rull bredd ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 5.5 N/cm

Ytterligare information

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 25 m

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request
- Standard core diameter: 38 mm
- Applicable for red ring assembly aid

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51026>